



# ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-7 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Светодиодный влагозащитный прожектор СДО-7 с датчиком движения — энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.

Прожектор оснащен инфракрасным датчиком движения со встроенным датчиком освещенности, которые используются для автоматического включения и выключения освещения. Инфракрасный датчик движения обнаруживает движение, улавливая изменения инфракрасного излучения и различая разницу температур между движущимися объектами и окружающей средой. Датчик имеет возможность легкой ручной настройки: радиус обнаружения - до 10 м, время работы прожектора - от 5 сек до 9 мин и настройки порога дневного света от 5 до 2000 Lux.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

- SENS** ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ до **10 МЕТРОВ**
- TIME** ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ от **5 СЕК** до **9 МИН**
- LUX** ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ от **2000 LUX** и НИЖЕ

-  **ИНФРАКРАСНЫЙ  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**
-  **ДАТЧИК  
ОСВЕЩЕННОСТИ**
-  **АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС**
-  **РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ**

| Наименование     | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт | Артикул       |            |
|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|
| СДО-7 5065BL ИД  | 50           | 230В          | 6500                 | 4000               | черный       | 176x152x25       | 200                     | 4690612066868 | <b>NEW</b> |
| СДО-7 10065BL ИД | 100          | 230В          | 6500                 | 8000               | черный       | 218x197x29       | 200                     | 4690612066875 | <b>NEW</b> |